

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

# DW HELIX

Water  
House 

## IDEALNE ZMIĘKCZANIE I BEZAWARYJNOŚĆ

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody, która znakomicie usuwa cały „kamień” odpowiedzialny za twardą wodę. Zastosowanie nowoczesnych technologii wraz z szeregiem zabezpieczeń antyzalaniowych gwarantuje bezawaryjną pracę zmiękczacza oraz jego długowieczność.

## ZALETY

- Smukła, nowoczesna linia obudowy
- Szeroka gama pojemności urządzeń - aż 5 modeli !!! (dwie wielkości obudów)
- Super mocna obudowa (do 30% grubsze ścianki od produktów konkurencyjnych)
- Pokrywa z szerokim wizjerem pozwalająca na podgląd działania głowicy
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy sterującej od oparów solanki
- Łatwy dostęp do obsługi serwisowej urządzenia (dostęp do inżektora, mix-u, bypass-u, podłączeń)



## ZALETY GŁOWICY STERUJĄCEJ

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem - pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej.
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass



[kontakt@water-house.pl](mailto:kontakt@water-house.pl)



[www.water-house.pl](http://www.water-house.pl)



Infolinia 22 11 000 65  
mobile 601 99 22 07



ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

# DW HELIX



## Dane techniczne

Model urządzenia DW HELIX:	12	15	20	25	30
Zawartość złoża (litr)	12	15	20	25	30
Pojemność zbiornika złoża (litr)	17	20	25	30	35
Orientacyjne zużycie soli na jedną regenerację (kg)	1,8	2,2	2,8	3,2	3,6
Orientacyjne zużycie wody na jedną regenerację (l)	80	100	130	140	150
Pobór mocy w czasie pracy/regeneracji (W)	5				
Zasilanie (V/Hz)	230 / 50				
Temperatura pracy (°C)	2 - 49				
Ciśnienie pracy (bar)	2,2 - 6				
Średnica przyłącza	1"				

## Maksymalna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości (m<sup>3</sup>)

Twardość wody (stopniemieckie)	DW HELIX 12 (m <sup>3</sup> )	DW HELIX 15 (m <sup>3</sup> )	DW HELIX 20 (m <sup>3</sup> )	DW HELIX 25 (m <sup>3</sup> )	DW HELIX 30 (m <sup>3</sup> )
15 dh	2,4	3	4	5	6
23 dh	1,5	1,9	2,6	3,3	3,9
33 dh	1,1	1,4	1,8	2,3	2,7

## Eksploatacja

Zmiękczacz wody Helix jest całkowicie bezobsługowy. Jedynie należy pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól tabletkowaną. Złoże należy wymienić po ok. 7 latach eksploatacji. Podczas jednej regeneracji zmiękczacz wody Helix 30 wykorzystuje 160 litrów wody. Średnie zużycie soli to około 3,6 kg na regenerację. Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to przy 15 dh ponad 6 m<sup>3</sup>.



## Wymiary



NAJBLIŻSZY PARTNER



kontakt@water-house.pl



www.water-house.pl


 Infolinia 22 11 000 65  
 mobile 601 99 22 07